



LEDs for less.

AMP-TA-CCT-7A



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES ENTRADA - SALIDA



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AMPLIFICADOR (REPETIDOR) PARA EXPANDER LA CAPACIDAD DEL CONTROLADOR "C-TA-WF-CCT-7A (NECESARIO) EN TIRAS "TA" CON CCT VARIABLE.



APLICACIONES

ILUMINACION DE AREAS EN DONDE SE BUSQUE CONTROLAR EL TONO (CCT) DESDE BLANCO CALIDO (3000°K) HASTA BLANCO FRIO (6000°K) PARANDO POR TONOS INTERMEDIOS.



COLOR DE MATERIAL

GRIS ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

METALICO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



GARANTIA

1 AÑO



CAPACIDAD

- HASTA 840W ADICIONALES POR CADA AMPLIFICADOR



CORRIENTE

7A MAXIMO



VOLTAJE DE OPERACION

120Vca +/-10%



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



CERTIFICACION



DIBUJOS ILUSTRATIVOS SOLO PARA FINES REPRESENTATIVOS

